



- 1-rynna FAKRO odprowadzająca wodę
- 2-kin uszczelniający z poliuretanu
- 3-profil podpierający dachówkę
- 4-kolnierz paroprzepuszczalny XDP FAKRO
- 5-warkocz z wełny owczej FAKRO (XDP)
- 6-blok z wełny owczej FAKRO (XDP)
- 7-górny element kolnierza EZV FAKRO
- 8-element szpalety wewnętrznej XLC FAKRO
- 12-boczny element kolnierza EZV FAKRO
- 15-dolny element kolnierza EZV FAKRO
- 17-krokiew dachowa
- 38-kątownik montażowy ustawiony do głębokości „V” osadzenia okna w dachu. Możliwość montażu na „N”, „V”
- 109-kolnierz paroszczelny XDS FAKRO
- 161-okno o podwyższonej osi obrotu z naswietłem dolnym
- FDY-V U3 Duet proSky FAKRO

FDY-V Duet proSky					
Szerokość ościeżnicy S[mm]	Wysokość ościeżnicy H[mm]	U3(U2, U3A, Z1, Z6)	P2(P1, L3, P4, F1, G2)	Symbol okna	
777	1861	+	+	CA	
	2061	+	+	CB	
	2345	+	+	CC	
	2545	+	+	CD	
937	1861	+	+	DA	
	2061	+	+	DB	
	2345	+	+	DC	
	2545	+	+	DD	

FDY-V U3 Duet proSky

ESV

POKRYCIE BITUMICZNE

XLC

25° - 65°

Przekrój pionowy i poziomy:
okno dachowe FDY-V U3 Duet proSky z kolnierzem uszczelniającym ESV do pokryć płaskich

FORMAT: A3

SKALA: 1:10/1:5

DATA: 10.2019

Uwaga! Niniejszy rysunek jest informacyjno-poglądowy i jako taki nie może stanowić podstawy do wykonawstwa. Wszelkie zamieszczone w rysunku wymiary muszą być zweryfikowane na miejscu budowy. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest schematyczny firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za jakość rzeczywistego montażu. Rysunek ten jest własnością firmy Fakro i bez naszej pisemnej zgody nie może być publikowany oraz wykorzystywany publicznie.